




GAMME DE VIREURS 3 Galets




Exemple d'applications :


Some examples for application



clamping and rotating of a pipe with elbows.



clamping and rotating of a faceplate (conversion to a rotatable welding turntable).



centering clamping and rotating of pieces with the same outside diameter. The pipes can be welded whilst clamped because the joint to be welded is left free by the grooves in the rollers.



clamping and rotating of a flange with elbow

© Copyright 2019 C.S.T.A.

Reproduction, modification et diffusion intégrale ou partielle interdite sans accord écrit de la société C.S.T.A. SAS

Coupage Soudage & Techniques Avancées

11 rue des Ménos - ZA.des Pédras - 44117 Saint André des Eaux
 Tél. : +33 2 40 01 22 33 - Fax : +33 2 40 01 22 43
 SIRET 351 136 296 00024 – Code APE 4669B
 TVA FR : 55 351 136 296
 www.csta.fr - info@csta.fr



VIREUR 3 GALETS – Modèle U150H fixe, serrage manuel

Caractéristiques techniques :

Modèle :	U150H
Capacité de charge, Vertical :	150 kg
Capacité de charge, Horizontal :	300 kg
Capacité Diamètres :	20 mm à 250 mm
Orientation (inclinaison) :	Non (fixe)
Serrage contre Galet :	Manuel, par pige puis serrage par système à vis
Vitesse de soudage (tangentielle) :	0 à 120 cm/min
Nombre de galet(s) moteur(s) :	1 galet
Type de galets :	Acier (Inox ou Caoutchouc en option)



Boitier de commande :	Interrupteur d'alimentation générale Arrêt d'urgence Voyant mise sous tension Bouton Sens de rotation des galets Potentiomètre vitesse de rotation
Marche / Arrêt rotation :	Pédale au pied incluse (commande à distance + câble)
Alimentation Électrique :	230V / 1Ph

Châssis bas, robuste en acier, avec platines de fixation au sol
Peinture CSTA (Bleu et Jaune).

Options :

- Masse tournante sur contre Galet
- Chariot sur roues avec freins
- Galets caoutchouc (x3)
- Galets inox (x3)
- Support tube (chandelle)
- Galets caoutchouc pour chandelle





VIREUR 3 GALETS - Modèle U300 Inclinaison, serrage et inclinaison Manuel

Caractéristiques techniques :

Modèle :	U300 (spécial CSTA – France)
Capacité de charge, Vertical :	150 kg
Capacité de charge, Horizontal :	300 kg
Capacité Diamètres :	20 mm à 300 mm
Orientation (inclinaison) :	Oui, Manuel
Serrage contre Galet :	Manuel par colonne à vis
Vitesse de soudage (tangentielle) :	0 à 120 cm/min
Nombre de galet(s) moteur(s) :	1 galet

Type de galets : Acier (Inox ou Caoutchouc en option)

Boitier de commande :	Interrupteur d'alimentation générale Arrêt d'urgence Voyant mise sous tension Bouton Sens de rotation des galets Potentiomètre vitesse de rotation
Marche / Arrêt rotation :	Pédale au pied (commande à distance + câble)
Alimentation Électrique :	230V / 1Ph



Châssis haut (spécial CSTA), robuste en acier, avec platines de fixation au sol
Peinture CSTA (Bleu et Jaune).

Options :

- Masse tournante sur contre Galet
- Support de torche TIG/MIG-MAG
- Galets caoutchouc (x3)
- Galets inox (x3)
- Support tube (chandelle)
- Galets caoutchouc pour chandelle



VIREUR 3 GALETS – Modèle U500H Fixe - Manuel

Caractéristiques techniques :

Modèle : U500H Manuel
 Capacité de charge, Vertical : 500 kg
 Capacité de charge, Horizontal : 1 000 kg
 Capacité Diamètres : 20 mm à 450 mm
 Orientation (inclinaison) : Non, fixe
 Serrage contre Galet : Manuel (Volant de manœuvre rotatif colonne à vis)

Vitesse de soudage (tangentielle) : 0 à 100 cm/min
 Nombre de galet(s) moteur(s) : 2 galets

Type de galets : Acier (Inox ou Caoutchouc en option)

Boitier de commande : Interrupteur d'alimentation générale
 Arrêt d'urgence
 Voyant mise sous tension
 Bouton : Sens de rotation des galets
 Potentiomètre vitesse de rotation

Marche / Arrêt rotation : Pédale au pied (commande à distance + câble)

Alimentation Électrique : 230V / 1Ph

Châssis robuste en acier, avec platines de fixation au sol
 Peinture CSTA (Bleu et Jaune). Autres couleurs en option.



Options :

- Masse tournante sur contre Galet
- Support de torche TIG/MIG-MAG
- Galets caoutchouc (x3)
- Galets inox (x3)
- Support tube (chandelle)
- Galets caoutchouc pour chandelle
- Plateau tournant





VIREUR 3 GALETS – Modèle U600 Inclinable - Manuel

Caractéristiques techniques :

Modèle :	CSTA U600 Manuel
Capacité de charge, Vertical :	500 kg
Capacité de charge, Horizontal :	1 000 kg
Capacité Diamètres :	20 mm à 600 mm
Orientation (inclinaison) :	Oui, Manuel
Serrage contre Galet :	Manuel (Volant de manœuvre rotatif colonne à vis)
Masse tournante sur contre Galet :	Oui, 300A
Vitesse de soudage (tangentielle) :	0 à 100 cm/min
Nombre de galet(s) moteur(s) :	2 galets

Type de galets : Acier (Inox ou Caoutchouc en option)

Boitier de commande :	Interrupteur d'alimentation générale
	Arrêt d'urgence
	Voyant mise sous tension
	Bouton : Sens de rotation des galets
	Potentiomètre vitesse de rotation

Marche / Arrêt rotation : Pédale au pied (commande à distance + câble)

Alimentation Électrique : 230V / 1Ph

Châssis robuste en acier, avec platines de fixation au sol
Peinture CSTA (Bleu et Jaune). Autres couleurs en option.

Options :

- Masse tournante sur contre Galet
- Support de torche TIG/MIG-MAG
- Galets caoutchouc (x3)
- Galets inox (x3)
- Support tube (chandelle)
- Galets caoutchouc pour chandelle
- Plateau tournant





VIREUR 3 GALETS – Modèle U600 Inclinable - Electrique

Caractéristiques techniques :

Modèle :	CSTA U600 Electrique
Capacité de charge, Vertical :	500 kg
Capacité de charge, Horizontal :	1 000 kg
Capacité Diamètres :	20 mm à 600 mm
Orientation (inclinaison) :	Electrique
Serrage contre Galet :	Electrique
Masse tournante sur contre Galet :	Oui, 300A
Vitesse de soudage (tangentielle) :	0 à 100 cm/min
Nombre de galet(s) moteur(s) :	2 galets

Type de galets : Acier (Inox ou Caoutchouc en option)

Boitier de commande :	Interrupteur d'alimentation générale Arrêt d'urgence Voyant mise sous tension Bouton Descente / Montée contre galet (Serrage) Bouton Orientation : 0-90° Bouton Sens de rotation des galets Potentiomètre vitesse de rotation
-----------------------	---

Marche / Arrêt rotation : Pédale au pied (commande à distance + câble)

Alimentation Électrique : 400V / 3Ph

Châssis robuste en acier, avec platines de fixation au sol
Peinture CSTA (Bleu et Jaune). Autres couleurs en option.

Options :

- Masse tournante sur contre Galet
- Support de torche TIG/MIG-MAG
- Galets caoutchouc (x3)
- Galets inox (x3)
- Support tube (chandelle)
- Galets caoutchouc pour chandelle
- Plateau tournant

